

Golvlack				
	Yta		Underhåll	
Lokal	Grundlackning på trärent	Överlackering på befintlig lack	Daglig rengöring	Periodiskt underhåll
Kontorslokaler, matsalar, sällskapslokaler, församlingshus	1 x grundlack + 2 x Synteko Best el. 3 x Synteko Best.	2 x Synteko Best.	Dammsugning el. torrmopning. Tvätta med vatten, tillsatt rengöringsmedel utan vax.	Synteko NewShine. Omlackning efter behov.
Sportgolv	Kontakta Casco för rådgivning.			
Vardagsrum, kök, allrum	Synteko lacker	Synteko lacker	Dammsugning. Efter behov tvätta med vatten. Tillsatt neutralt rengöringsmedel, ex. såpa.	Synteko NewShine. Omlackning efter behov.
Hall, trappor	Synteko lacker	Synteko lacker	Dammsugning. Efter behov tvätta med vatten. Tillsatt neutralt rengöringsmedel, ex. såpa.	Omlackning efter behov.

Golvolja				
	Yta		Underhåll	
Lokal	Oljning av trärent	Omoljning	Daglig rengöring	Periodiskt underhåll
Offentliga lokaler, kontor, matsalar m.m. Privata hem <sup>1</sup> .	Synteko golvoljor	Synteko golvoljor	Dammsugning el. torrmopning. Efter behov tvätta med vatten. Tillsatt neutralt rengöringsmedel, ex. såpa.	Synteko Re-Cover. Omoljning efter behov.

<sup>1</sup>Viktigt! Behandling och underhåll kräver maskinell polering av oljan.

## TIPS!

- Cascos vattenbaserade lack är lika bra som lack med lösningsmedel.
- Golv- och lufttemperatur från +15°C till +25°C.
- Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80% RF.
- Undgå direkt sol och täck för dörrar och fönster.
- Lacken läggs på i mindre portioner och ska räcka 8-10 m<sup>2</sup>/liter och strykning.
- Se även Gör-det-själv-broschyerna "Lacka trägolv", "Olja trägolv" samt "Luta och såpa trägolv".