

Limning av golv



Produkt/Golvmaterial	CascoThan	Cascol laminatlim D3	Cascol Parkett	CascoProff Extra	CascoProff/ Cascoflex	Cascolin Extra	Cascolin	Korklim	Gummlim Solid	Fixeringslim	Textilgolvlim	Parkett Elastic Plus	Parkett Elastic	CascoProff Solid	CascoProff Conductive	CascoProff Super	Kontaktilim S9	SuperSet	SuperFix	ProFlex
Elledande- och antistatmattor															1					
Plastsockel	Ingen rekommendation, kontakta tillverkaren.																			
Gummiplattor, lätt trafik	2								1											
Gummiplattor, tung trafik	1																			
Gummikork				1	2															
Kubbgolv hellimmat												2	1							
Kokosmattor					2															
Korkplatta med vinylbaksida								1												
Kork utan vinylbaksida																	1			
Kraftigt mjukgjord PVC	Ingen rekommendation, kontakta tillverkaren.																			
Parkettbrädor >65% RF hellaminat													1							2
Parkettbrädor <65% RF hellaminat												2	1							
Parkettbrädor spontlimning			1																	
Laminatgolv		1																		
Linoleum					2		1													
Linoleum med PUR-beläggning					2	1														
Metallprofiler																		2	1	
Nålfilt							2				1									
PVC-mattor				1	1										2					
Stavparkett hellaminat												2	1							
Textilplattor					2					1										
Textilmattor				2							1									
Vinyl med mineral, glasfiber, PVC, PU-skum, jutfilt, polyesterbaksida				1	2										2					
Vinylplattor				1	2										2					

1 = Bästa valet

2 = Bra val

Golvmaterial	Åtgång m ² /liter	Sugande underlag	Icke sugande underlag
Elledande- och antistatmattor	2-4	B	Kontakta Casco
Plastsockel	Ingen rekommendation, kontakta tillverkaren.		
Gummiplattor, lätt trafik	3-4	A	-
Gummiplattor, tung trafik	0,5-1 m ² /kg.	A	A
Gummikork	3-4	A	B
Kubbgolv hellimmat	0,75-1,5	A	A
Kokosmattor	2-3	A	B
Korkplatta med vinylbaksida	3,5-4	A	-
Kork utan vinylbaksida	3-4	D	D
Kraftigt mjukgjord PVC	Ingen rekommendation, kontakta tillverkaren.		
Parkettbrädor >65% RF hellaminat	0,75-1,5	A	A
Parkettbrädor <65% RF hellaminat	0,75-1,5	A	A
Parkettbrädor spontlimning	750 ml till 10-15 m ²	A	-
Laminatgolv	750 ml till 20 m ²	A	-
Linoleum	3	A	B
Linoleum med PUR-beläggning	3,5	A	-
Metallprofiler	-	A	A
Nålfilt	3	A	B
PVC-mattor	4-8	A	C
Stavparkett hellaminat	0,75-1,5	A	A
Textilplattor	6-8	Kontakta Casco	Kontakta Casco
Textilmattor	4	A	B
Vinyl med mineral, glasfiber, PVC, PU-skum, jutefilt, polyesterbaksida	4-5	A	B
Vinylplattor	4-5	B	C

A = Våtlimning B = Sen våtlimning C = Tidig häftlimning D = Kontaklimning

TIPS!

- Betonggolv ska alltid spacklas.
- Temperatur på golv och ytmaterial min 18°C och luftfuktighet max 65% RF.
- Kontrollera om det är uppstigande fukt från golvet och följ förhållningsreglerna efter det.
- Använd rätt limmängd och en tandad spackel.
- Ytmaterialet ska aklimatiseras i rummet utan påläggning.