

Sika MiljöApp

En smart och enkel guide där du snabbt hittar rätt produkt till ditt projekt utifrån olika miljöbedömningar:

- BASTA
- Byggvarubedömningen BVB
- Miljöbyggnad 3.0
- Svanens Husproduktportal
- SundaHus
- Emissionsmätning

sikamiljoapp.se



© Sika Sverige AB / AL / MRÖ / 2024.12



Latex/Akryler

Övermålningsbara med god vidhäftning

Casco är en del av Sika, ett av världens ledande företag inom byggkemi. Våra forsknings- och utvecklingsavdelningar tar ständigt fram nya produkter som förenklar för både proffs-användaren och för dig som väljer att göra jobbet själv. Casco är en pålitlig totalleverantör när det gäller byggförnödenheter, och i sortimentet finns alla slags lim, spackel, fäst- och fogmassor.

Läs mer om oss och våra produkter på casco.se



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 53 Spånga
Tel: 08-621 89 00
order@se.sika.com
www.casco.se

Plastiska fogmassor - Latex/Akryler

Latex/Akryler används vanligtvis inomhus. Bland annat till att fylla eventuella ojämnheter eller sprickor på t ex väggar eller golvlister. Förutom kompabiliteten med många olika material så är akrylfogmassor dessutom övermålningsbara.



Acrylic Basic

Latexfogmassa för tätning av mindre sprickor inomhus. Fäster mot de flesta material så som sten, trä, PVC, betong, gips mm.

- Skinntid:** 25-30 min
- Härdtid:** 1-7 dygn beroende på temperatur, luftfuktighet och fogdjup
- Övermålningsbar:** 1-2 dygn beroende på temperatur, luftfuktighet eller när ytan är skinntorr
- Rörelseförmåga:** 7,5%



Building Acrylic

Akrylfogmassa för tätning av sprickor och smala fogar inne och ute. Fäster mot torra rena ytor på de flesta byggnadsmaterial. Bör övermålas vid applicering utomhus. Fungerar till kustikfogning.

- Skinntid:** Ca 15 min
- Härdtid:** 1-7 dygn
- Övermålningsbar:** Efter 1 timme vid små sprickor (3-5 mm), upp till en vecka för större sprickor
- Rörelseförmåga:** 12,5%



Målarfog

Akrylfogmassa för tätning av sprickor inomhus, runt dörrar, i byggnadselement, betongvägg, snickerier mm. Fäster mot de flesta material.

- Skinntid:** Ca 10 min
- Härdtid:** 1-7 dygn beroende på temperatur, luftfuktighet, fogdjup samt fogbredd
- Övermålningsbar:** Ca 5-10 min eller när ytan är skinntorr
- Rörelseförmåga:** 12,5%

PaintFlex



Flexibel allroundfogmassa med goda övermålnings-egenskaper. En elastisk lim- och fogmassa för användning i hemmet, båten, husvagnen, husbilen eller vid andra krävande applikationer ute och inne. Lämplig för golvfogning. Tål rörelse, stötar, vibrationer och stora temperaturvariationer.

- Skinntid:** Ca 30 min
- Hårdhet:** Shore A ~15 (efter 28 dagar)
- Härdtid:** Ca 2 mm/dygn
- Rörelseförmåga:** ± 25%.

Användningsområden

- Fogning av övergång mellan vägg/tak
- Tätning av sprickor och håligheter i väggar och tak
- Tätning av sprickor i trädörrar mm
- Tätning av sprickor som ska övermålas

- = Inomhusbruk
- = Utomhusbruk

Acrylic Basic	Building Acrylic	Målarfog	PaintFlex
●	●		●●
●	●	●	●●
●	●	●	●●
	●●	●	●●

