

PRODUKTBLAD

CascoSpack LV

HÖGFYLLANDE VÅTRUMSSPACKEL.



PRODUKTBESKRIVNING

Färdigblandat våtrumsspackel som ger en slät yta och har god fyllningsgrad. Lättapplicerat med en låg krymp. För helsspackling och skarvpacklingar på betong, puts, lättbetong och skivmaterial. Mycket bra för att montera skarvtape.

ANVÄNDNING

- Våta och torra rum inomhus
- För helsspackling och skarvpacklingar

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lättapplicerat
- Ger en fin yta
- Goda fyllningsegenskaper
- Lättslipat

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se [MiljöAppen](#). Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- EC1 Plus & M1 för låg emission
- CE -markering enligt EN 15824 och EN 13963

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Vattenresistent fyller baserat på kalciumcarbonat och akrylpolymer.		
Förpackning	Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod
	543480	10 l	7612895399232
Hållbarhet	12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i öppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt.		
Lagringsförhållanden	Lagras frostfritt, svalt och tort (i öppnad förpackning). Ej under +5 °C eller över +20 °C.		
Utseende / Färg	Ljusblå		

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	1 liter/m ² /mm
-------------	----------------------------

Skikt tjocklek	Upp till 5 mm per arbetsomgång
Omgivande lufttemperatur	+5°C ... +35°C
Härdningstid	1-2 timma/ 1 mm (+23°C/ 50% RF). Torktiden kan variera beroende på lager tjocklek, underlag, temperatur, luftfuktighet.
Väntetid / Övermålning	24 timmar

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

- Spacklet kan användas på ytor så som gips, betong, lättbetong etc, för bredspackling eller för lagning av små hål upp till 5 mm djupa.
- För ojämnheter större än 5 mm, spackla flera gånger med slipning mellan varje lager.
- Spacklet kan användas som underlag för PVC-beklädnad, för målning med latex/alkydfärg.

BLANDNING

Ingen blandning, färdig att använda.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Appliceras med stålspackel.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktyg och händer med varmt vatten efter användning.

APPLICERING

- Avlägsna alla lösa partiklar. Underlaget ska vara rent, torrt och dammfritt.
- Använd en stålspackel och applicera spacklet med långa drag, håll spackeln i en vinkel av ca 30 ° mot väggen och tryck inte för hårt så att du skapar kanter.
- Fyll ojämnheter med spackel. Låt torka innan slipning. Torktiden påverkas av skikt tjocklek, temperatur, luftfuktighet, underlag etc.
- Behöver du spackla flera lager, slipa med fint slippapper och torka/borsta rent väggen mellan varje spackling.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad
CascoSpack LV
April 2023, Version 04.02
02184010300000017

- Före vattentätning, tapetsering och målning måste väggen rengöras med borste alt fuktig trasa.
- Om tapeter appliceras på väggen, se till att förlimma väggen med utspätt tapetlim (följ tapet- och limtillverkarens rekommendationer).
- Vid stora hål eller lagningar använd Casco® HusFix eller Casco® HusFix Rapid.
- Produkten är utvecklad för våtutrymmen men kan även användas i torra utrymmen.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.