


PRODUKTBLAD

Casco[®] Aqua

VÄGGLIM FÖR VÅTRUM.



PRODUKTBESKRIVNING

Vägglim för montering av tapeter i våtrum. T ex glasfiberväv, renoveringsväv och tunnare vinyltapeter. Även lämplig för många väggmaterial på svåra underlag i torra utrymmen. Starkt bindning och lättapplicerat

ANVÄNDNING

- Tapeter i våtrum
 - Glasfiberväv
 - Renoveringsväv
 - Tunna vinyltapeter

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Stark vidhäftning
- God vattentålighet
- Lättapplicerat med roller

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se [MiljöAppen](#). Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- EC1 Plus & M1 för låg emission

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Copolymer och stärkelsederivat
Förpackning	15 liter; 5 liter; 1 liter
Hållbarhet	12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i öppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt.
Lagringsförhållanden	Lagras svalt och torrt. Ej under 0 °C eller över +30 °C.
Färg	Vit
Densitet	1020 kg/m ³
Konsistens	Tixotropisk

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	4–5 m ² /1 liter
Omgivande lufttemperatur	Ej under +18°C, gäller både underlag och material.
Väntetid / Övermålning	5 – 30 min. Beroende på åtgång av lim, absorbering i underlaget såväl som temperatur och luftfuktighet.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Beroende på underlag, följ nedanstående anvisningar. Följ även tapetmaterialtillverkarens anvisningar.

UNDERLAGETS KVALITÉ

- Betong, Lättbetong m.m: Behöver bredspacklas före tapetsering. Se "Spackling".
- Ytsvaga och starkt sugande underlag förlimmas med en blandning av 1 del lim och 2 delar vatten. Casco® Aqua kan appliceras direkt på tapet eller underlag.
- Förlimning bör ske dagen före tapetsering. Var noga med att rätt blandning följs. Följ tapetmaterialtillverkarens anvisningar.
- Gipsskivor, spånskivor: Behöver inte bredspacklas. Sätt remsor i skarvar och spackla ut ojämnheter.
- Målade underlag; tvättas med 5 %-ig ammoniaklösning/målar tvätt och därefter sköljes ytan. Låt torka.
- Vinyltapeter med pappers eller glasfiber baksida ska avlägsnas med en klyvning av tapeten helt från underlaget.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

- Avlägsna all löst från underlaget.
- Se till att underlaget är rent och torr.
- Laga och spackla över skador och ojämnheter.
- Slipa efter torkning. Torka av dammet med en trasa.
- Stora skador eller hål lagas med pulverbaserat spackel.
- Vid bredspacklade underlag kan man förlimma med lim och vattenblandning 1:1 dagen innan.
- Våtutrymmen måste alltid spacklas med våtrumspackel.

Lämpliga spackel för våtutrymmen:

- Bredspackling, lagning av mindre skador och hål CascoSpack LV.
- Stora skador ojämnheter och hål - Pulverbaserade spackel: Casco® HusFix eller Casco® HusFix Rapid.

BLANDNING

Färdigblandad.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Roller och pensel.

MONTERINGSTID

- Rolla upp limmet på väggen eller på baksidan av tapeten. Vid uppsättning av väv alltid på vägg.
- Följ materialtillverkarens anvisning.
- Se till att åtgången blir jämnt fördelat på underlaget.
- Gnid ut alla blåsor på tapeten eller väven. Rengör limrester med en fuktig svamp/trasa omedelbart.
- Byt till rent vatten regelbundet.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktygen med vatteninnan limmat torkar. Använd Tröd vid torkat lim.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras un-

der förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad
Casco® Aqua

Februari 2023, Version 02.01
02051303000000043

CascoAqua-sv-SECASCO-(02-2023)-2-1.pdf