



A SIKA BRAND

## PRODUKTBLAD

# Casco<sup>®</sup> Contact

VATTENBASERAT KONTAKTLIM FÖR DET FLESTA MATERIAL.



### PRODUKTBEKRIJVNING

Vattenbaserad kontaktlim med hög bindningsstyrka lämplig för olika golv- och väggbeläggningar på absorberande och icke-absorberande underlag.

**OBS!** Fäster inte på massing eller koppar.

### ANVÄNDNING

För limning

- vinyl mattor
- PVC mattor
- PVC-fria mattor
- gummi (exc. EPDM)
- linoleum
- kork
- laminat
- läder
- textil
- metall
- polystyren

### EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Vattenbaserad
- Hög bindningsstyrka
- Lämpligt för golvvärme
- Lämpligt för länkhjul
- Värmeaktiveras upp till 5 dagar

### MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se [MiljöAppen](#). Här hittar du bl a info om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se) i din webbläsare.

### PRODUKTINFORMATION

<b>Kemisk bas</b>	Vattenbaserad polymerdispersion		
<b>Förpackning</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Förpackning</b>	<b>EAN-kod</b>
	534036	1 liter	7612895366289
	532249	5,5 liter	7612895359076
<b>Hållbarhet</b>	12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i öppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt.		
<b>Lagringsförhållanden</b>	Lagras i temperaturer mellan +5 °C - +25 °C.		
<b>Färg</b>	Krämfärgad/ beige		
<b>Densitet</b>	1360 kg/m <sup>3</sup>		
<b>Konsistens</b>	Flyttande		

#### Produktblad

Casco<sup>®</sup> Contact

Juni 2023, Version 02.03

02051303000000044

## APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	2 - 4 m <sup>2</sup> /l (300 – 700 g/m <sup>2</sup> ) beroende på underlag.
Omgivande lufttemperatur	+15°C till +25°C
Underlagets temperatur	+15°C till +25°C
Öppentid	30 min till 4 timmar. Kan värmeaktiveras upp till 5 dagar efter applicering.

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Underlaget skall vara torrt, plant och dammfritt. Använd en lämplig avjämningsmassa för att jämna ut ojämna undergolv och underlag.

Gamla befintliga golvbeläggningar, som t.ex. kakelplattor och beläggningar, måste rengöras noggrant (avfettas) och putsas synbart med sandpaper.

Underlaget som ska limmas måste vara fritt från smuts och ämnen som hindrar vidhäftning. Vid behov rengörs underlagets baksida innan du applicerar limmet.

### APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Applicera rikligt och jämnt på båda ytorna som skall limmas med en roller, fintandad limspackel eller pensel. Låt inte limmet bilda pölar. Efter att limmet har torkat, sätter du ihop de två underlagen och trycker ordentligt.

Om underlagen behöver korrigeras vid t.ex. blåsor, går det att göra efter uppvärmning, t.ex. med en varmluftsfläkt. Det går att reaktivera med värme upp till 5 dagar efter att limmet har torkat.

#### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE- 163 08 Spånga Sweden  
TEL: +46 8 621 89 00  
info@se.sika.com  
www.casco.se



#### Produktblad

Casco® Contact  
Juni 2023, Version 02.03  
02051303000000044

Man kan gå på golvet omedelbart efter att det lagts.

#### Viktigt

Använd inte vid temperaturer under +15 °C. Värm upp limmet i god tid i ett uppvärmt rum, när det är kallt väder. Frostkänsligt.

**Verktyg:** Roller, fintandad limspackel eller pensel.

### RENGÖRING AV VERKTYG

Det är lätt att tvätta av vått lim med vatten. Torrt lim tas bort mekaniskt eller med hjälp av Casco Brutal Wipes.

Undvik kontakt med ögon och hud. Skölj noga med stora mängder vatten om du får det i ögonen. Rengör huden med tvål och vatten.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.casco.se](http://www.casco.se).