

## PRODUKTBLAD

# Casco® One Fill Premium

SUPERLÄTT SPACKEL FÖR LAGNINGAR UPP TILL 50 MM.

### PRODUKTBESKRIVNING

En extremt lätt färdigblandad akrylbaserad finspackel för reparation av hål upp till 50 mm. Casco® One Fill Premium krymper inte, är lätt att slipa och kan användas på de flesta material som trä, tegel, betong, metall, plåt och spånskiva.

### ANVÄNDNING

- För inom- och utomhusbruk (måste övermålas).
- för reparation av hål upp till 50 mm.

### EGENSKAPER / FÖRDELAR

- För hål upp till 50 mm
- För stora reparationer i ett steg
- Extremt lätt
- Lätt att slipa
- Lätt att applicera
- Möjligt att använda skruv och spik på torkat spackel.

### MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se [MiljöAppen](#). Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se) i din webbläsare.

### PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Akrylbaserat finspackel		
Förpackning	Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod
	563615	500ml	7612895468396
Hållbarhet	12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i öppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt.		
Lagringsförhållanden	Lagras frostfritt, svalt och torrt (i öppnad förpackning). Ej under +5 °C eller över +20 °C.		
Utseende / Färg	Vit		
Densitet	approx. 0,4 kg/l		

### APPLICERINGSINFORMATION

Skikt tjocklek	upp till 50 mm/lager
Omgivande lufttemperatur	+10°C ... +30°C, ej under +5°C
Härdningstid	30 min (+23°C/ 50% RF). Torktiden kan variera beroende på lager tjocklek,

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

- Produkten kan användas på de flesta byggmaterial för reparation av hål (upp till 50 mm)
- Produkten kan övermålas eller användas som underlag för tapeter.

### BLANDNING

Ingen blandning, färdig att använda.

### APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Appliceras med stålspackel.

### RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktyg och händer med varmt vatten efter användning.

### APPLICERING

- Avlägsna alla lösa partiklar. Underlaget ska vara rent, tort och dammfritt.
- Knåda produkten ordentligt före användning.
- Hål som är djupare än 50mm ska fyllas i flera omgångar med tillräcklig torktid mellanskikten.
- Finns behov av en finare yta kan man med fördel spackla ett lager med Casco MultiFill.
- Vid användning utomhus, måla minst två gånger när produkten har torkat.

### OBS!

- Produkten kan inte användas på ytor som befinner sig under vatten.
- Om den används utomhus är övermålning väldigt viktigt.
- Tillåt inte vattenkontakt inom 24 timmar efter applicering.

#### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE- 163 08 Spånga Sweden  
TEL: +46 8 621 89 00  
info@se.sika.com  
www.casco.se



#### Produktblad

Casco® One Fill Premium  
April 2023, Version 03.01  
02184030300000030

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.casco.se](http://www.casco.se).