

PRODUKTBLAD

Casco[®] Aqua Tät

Tätning av PVC i våtrum

PRODUKTBESKRIVNING

Lämplig som tätningsmedel vid PVC-arbeten i våtrum, t ex vid rörgenomföringar i hörn och längs kanter

ANVÄNDNING

I duschutrymmen och intill badkar bör PVC-väggbe-
klädnad förseglas mot golvmattan.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Transparent snabbtorkande, elastisk tätmassa
- Innehåller antimögelmedel
- Tixotrop
- Vattenbeständig
- Mycket goda åldringsegenskaper

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Bas: Acrylpolymerer Löningsmedel: Etylacetat och metylethylketon
Förpackning	40 och 160 ml tub
Färg	Transparent
Hållbarhet	24 mån vid 23 °C i öppen tub.
Lagringsförhållanden	Inte frostkänslig
Densitet	ca: 1000 kg/m ³
Viskositet	Semi-tixotrop pasta
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	48 %
Torrhalt	52 %
Kemisk resistens	Mycket god mot vatten och normal städkem
Servicetemperatur	-30 °C to +70 °C
Underlagets temperatur	Applicerings temperatur: +5 °C till +35 °C
Härdningstid	Härdad efter 1–3 dagar, beroende på tjocklek.
Skinntid	Efter ca. 10 minuter

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

BEGRÄNSNINGAR

"Fet" plast som polyeten, polypropen och teflon kan inte limmas.

Fäster inte på PVC-golv- och väggbeläggningar med en polyuretanbeläggning.

Vissa målade eller lackerade ytor attackeras av lösningsmedlen i Casco® Aqua Tät

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

- Casco® Aqua Tät fäster på vanliga material i våta utrymmen, som mjukgjord eller o-mjukgjord PVC, keramik, emaljerade ytor, glas, aluminium, rostfritt stål etc.
- Rekommenderas för alla typer av smala fogar, eftersom vidhäftningen är utmärkt för många material, t.ex. metaller och glas.
- Något tixotropiskt fogmassa som levereras i tuber, vilket gör det möjligt att applicera i smala områden på både vertikala och horisontella ytor.
- På PVC-mattor med PU-beläggning förhindras etsning av lösningsmedlet. För att uppnå god vidhäftning på dessa material rekommenderas Casco® Sanitary Silicone.
- Applicering av Casco® Aqua Tät måste göras så att efterbehandling inte är nödvändig. Om en efterbehandling behövs rekommenderas en spatel. Det är inte möjligt att använda ett vanligt verktyg med en träspatel indränkt i vatten, eftersom Casco® Aqua Tät kommer att fastna på träspateln.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Fogytan måste vara ren, torr och fri från oljor, lösa partiklar, tvättmedel, släppmedel, vattentätning och andra föroreningar.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

RENGÖRING AV VERKTYG

När man arbetar med lim måste renlighet iakttas.

Arbeta därför alltid försiktigt och systematiskt för att undvika onödigt spill.

Avlägsna omedelbart allt överflödigt material och rengör med acetone eller etylacetat. (Var försiktig, PVC utan PU-beläggning attackeras av de två nämnda lösningsmedlen).

Torkat lim måste avlägsnas mekaniskt.

På huden torkas härdat lim bort med en trasa och tvättas sedan med tvål och vatten.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® Aqua Tät
Maj 2021, Version 02.01
02051405000000022