



# Floor Expert

For experts from experts



## Innovativ teknik

**Smarta system och konstruktioner för golvläggare och plattsättare.**

De nya golvavjämningsmassorna HL 10 och HL 50 kombinerar de bästa egenskaperna från gips och cement. De torkar snabbt, bygger snabbt styrka och har lågt krymp. Produkterna är därför perfekta när du behöver en snabb och säker installation.



# Floor Expert

Flow

## HL 10



### Dammreducerad avjämningsmassa baserad på innovativ hybridteknik

Den nya golvavjämningsmassan HL 10 kombinerar de bästa egenskaperna från gips och cement. Den torkar snabbt, bygger snabbt styrka och har lågt krymp. Produkten är därför perfekt när du behöver en snabb och säker installation.

Skikt:	1-10 mm
Brukstid:	ca 30 minuter
Gångbar:	ca 2 timmar
Beläggningsbar:	Från 6 timmar
Åtgång:	Ca 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm

NEW

Flow

## HL 50



### Avjämningsmassa baserad på innovativ hybridteknik

Den nya golvavjämningsmassan HL 50 kombinerar de bästa egenskaperna från gips och cement. Den torkar snabbt, bygger snabbt styrka och har lågt krymp. Produkten är därför perfekt när du behöver en snabb och säker installation.

Skikt:	3-50 mm
Brukstid:	Ca 30 minuter
Gångbar:	2-3 timmar
Beläggningsbar:	från 24 h (mattor), 48 h (trägolvs)
Åtgång:	Ca 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm

NEW

Primer

## VD FIX



### Mycket snabb färdigblandad primer

Mycket snabb färdigblandad primer VD Fix är en lösningsmedelsfri dispersionsbaserad primer som är klar för användning. Minskar sugförmågan i underlag och ökar vidhäftningen. Speciellt framtagen för gips och träunderlag. Snabb torktid.

Åtgång:	ca 5 m <sup>2</sup> /kg
Torktid:	10-240 minuter
Arbetstemp:	min. +5°C

Primer

## VD SUPER



### Färdigblandad primer, för täta/glatta underlag

En primer med mycket bra vidhäftning mot de flesta typer av ej sugande underlag, t ex keramik, metall. VD Super används som vidhäftningsförbättrare innan avjämnning, spackling eller montering av keramik på underlag där normalt en epoxiprimer hittills har rekommenderats.

Åtgång:	ca 100-150 g/m <sup>2</sup>
Torktid:	0,5-3 timmar
Arbetstemp:	min. +5°C

Tillbehör

## Renotex



### Multiaxiell armeringsmatta av glasfiber

För extra förstärkning vid avjämnning tillsammans med Casco Floor Expert HL 10. Glasfibervävens multiaxiella uppbyggnad ger en kraftig förstärkning i alla riktningar.

Förpackning:	1,20 x 42 m
--------------	-------------

Tillbehör

## PZG



### Stabiliserande armeringsnät av glasfiber

Ett spricköverbyggande glasfibrerarmeringsnät för stabilisering av befintligt underlag som kombineras med Casco Floor Expert HL 50. Det är alkalibeständigt, stresståligt för rörelser och har mycket hög draghållfasthet.

Förpackning:	1 x 25 m
--------------	----------

För mer information, besök [www.casco.se](http://www.casco.se)

