



A SIKA BRAND

PRODUKTBLAD

CascoSpack Medium

MEDIUMGROVT HÖGFYLLANDE VÄGGSPACKEL.



PRODUKTBESKRIVNING

Färdigblandat, lättapplicerat, mediumspackel med hög fyllförmåga lagningar upp till 4 mm. CascoSpack Medium används för bredspackling, mindre lagningar, skarvspacklingar och iläggning av skarvremsa. Har bra vidhäftning mot puts, betong, lättbetong och gipsoch många andra skivmaterial. CascoSpack Medium kan övermålas direkt eller användas som underlag till tapet, väv m.m.

ANVÄNDNING

- Torra utrymmen inomhus
- Bredspackling
- Som underlag vid tapetsering
- För iläggning av skarvremsa

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Högfyllande
- Färdigblandat
- Lättslipat
- Lättapplicerat

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se [MiljöAppen](#). Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- M1 för låg emission
- CE -märkning enligt EN 15824 and EN 13963.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Pastös copolymer		
Förpackning	Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod
	665141	400ml	7612895681740
	664255	5 l	7612895680378
Hållbarhet	12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i öppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt		
Lagringsförhållanden	Svalt, torrt och frostfritt (i öppnad förpackning), + 5 ° C till + 20 ° C		
Utseende / Färg	Ljust grå		
Densitet	1,2 kg/m ³		

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	1 litre / m ² / mm
Skikt tjocklek	Upp till 4 mm/skikt tjocklek
Omgivande lufttemperatur	+10°C ... +35°C, ej under +5°C
Härddningstid	1 timma/ 1 mm (+23°C/ 50% RF). Torktiden kan variera beroende på lager tjocklek, underlag, temperatur, luftfuktighet.
Väntetid / Övermålning	24 timmar

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

- Produkten kan användas på underlag av gipsskivor, trä, betong, lättbetong spånskivor m.m. för lagningar (4 mm) och bredspackling.
- Skador och hål djupare än 4 mm behöver spacklas i flera omgångar med tillräcklig torktid mellan skikten.
- Produkten kan tapetseras och övermålas.

BLANDNING

Ingen blandning, färdig att använda.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Appliceras med stålspackel.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktyg och händer med varmt vatten efter användning.

APPLICERING

- Före spackling se till att underlaget är rent, torrt och fritt från lösa partiklar.
- Använd stålspackel med en vinkel av ca 30° mot underlaget. Pressa inte för hårt och applicera spacklet med stora svepande rörelser.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

CascoSpack Medium
Januari 2024, Version 03.01
02184030300000046

- Efter varje skikt så slipa av ytan med ett fint sandpapper när spacklet har torkat. Torktider kan variera beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet mm
- Torka bort slipdammet innan applicering av nästa lager av spackel eller tapeter, färg m.m.
- Vid tapetsering förstryk väggen med utblandat tapetlim (blandningsförhållande finns på tapetlims förpackningen) för att försäkra sig om god vidhäftning och minska risken för blåsor.
- Produkten är till för inomhusbruk i torra utrymmen.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.