

PRODUKTBLAD

Casco[®] Acrylic Basic

Akrylfogmassa för tätning av sprickor inomhus



PRODUKTBESKRIVNING

Akrylfogmassa för tätning av sprickor inomhus.

ANVÄNDNING

Fäster på torra och rena ytor på de flesta byggmaterial som betong, puts, trä, gipsskiva, tegel och puts.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- För tätning av sprickor
- Övermålningsbar
- Lätt att applicera

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Akryl dispersion
Förpackning	300 ml patron
Hållbarhet	24 månader i oöppnad förpackning på en sval och torr förvaringsplats
Lagringsförhållanden	Förvara vid temperaturer mellan +5 °C och +25 °C. SKYDDAS MOT FROST.
Färg	Vit
Densitet	Ca. 1610 kg/m ³
Viskositet	Tixotropisk pasta
Töjning	7, 5 %
Servicetemperatur	+30 °C - +70 C
Underlagets temperatur	Applicering och underlagstemperatur +5 °C - +40 °C
Härddningstid	1-7 dagar beroende på fogbredd, temperatur och luftfuktighet.
Skinntid	Ca. 25 – 30 min

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.

MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

EN 15651-1; 2012, F INT

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

VIDARE INFORMATION

ÖVERMÅLNINGSBAR

Casco® Acrylic Basic kan övermålas efter 1–2 dagar beroende på fogbredd, temperatur och luftfuktighet med de flesta färg-system. Dock skall förtest alltid utföras så kompatibilitet kan säkerställas.

UNDERHÅLL

Om fogen är skadat och bindningen är intakt, skär ut det skadade området och täta igen. Om bindningen har påverkats, ta bort fogmassan, rengör och förbered fogen enligt anvisningarna under "Ytförberedelse".

BEGRÄNSNINGAR

Rekommenderas inte för ytor som glas och metall och bör inte användas i samband med asfalt och bitumen.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

- Casco® Acrylic Basic fäster på vanliga konstruktionsunderlag som aluminium, järn, trä, monteringsstrå, gips, PVC, tegel och betong.
- Casco® Acrylic Basic är speciellt avsedd för inomhustätning och fyllning av sprickor, springor och öppningar och tätning mellan sockel och vägg samt mellan inramning och vägg.
- Normala målarfärger kan användas. För att säkerställa ett bra resultat rekommenderas det att göra en testpunkt innan du arbetar i full skala.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® Acrylic Basic
Februari 2023, Version 02.01
02051404000000058

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Foggränssnittet måste vara rent och fritt från olja, damm och mögelsläppmedel.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Efter att fogen är ordentligt förberedd, applicera fogmassan med en fogpistol. Skär munstycket i en vinkel och mindre än sömmens bredd. Materialet måste pressas in ordentligt i fogen för att säkerställa fullständig vätning av limytan. Ytan kan jämnas med en våt fogpinne eller/och svamp.

RENGÖRING AV VERKTYG

Avlägsna överflödigt fog på yta och utrustning innan härdning med vatten.

Rengör appliceringsverktyg med vatten innan fogen har torkat. Torkad fog löses med etanol.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.