



# Silikoner

## Högelastiska, väder- och vattenbeständiga

Casco är en del av Sika, ett av världens ledande företag inom byggkemi. Våra forsknings- och utvecklingsavdelningar tar ständigt fram nya produkter som förenklar för både proffs-användaren och för dig som väljer att göra jobbet själv. Casco är en pålitlig totalleverantör när det gäller byggförnödenheter, och i sortimentet finns alla slags lim, spackel, fäst- och fogmassor.

Läs mer om oss och våra produkter på [casco.se](http://casco.se)

© Sika Sverige AB / AL / MPA / 2017.05 / Jomsa / 1.000 ex / Art.nr 531677



Sika Sverige AB  
Box 8061, 163 08 Spånga  
Tel: 08-621 79 00  
[order@se.sika.com](mailto:order@se.sika.com)  
[www.casco.se](http://www.casco.se)

# Silikonbaserade elastiska fogmassor

Silikonfogmassor är höglastiska. Det betyder att de kan töjas och komprimeras många gånger, utan att fogen deformeras. Det finns olika typer av silikonfogmassor. Vi har både ättiks- och alkoxybaserade (luktsvaga) silikoner med och utan antimögelmedel. Samtliga av dem har en god vidhäftning mot de flesta byggmaterial på marknaden.



## Silikon 300°C

Värmebeständig silikonfogmassa för limning/tätning av luckor till ugn och liknande. Kan även användas som elastisk, tryckbeständig och vibrationssäker packning. Klubbfri efter ca. 20 min. Fäster mot: glas, metall, trä, kakel, klinker, många plaster och de flesta färger. Vattenbeständig och elastisk.

**Foggrörelse:** 25%  
**Övermålningsbar:** Nej



## Glass Silicone



Elastisk, vattenfast ättikshärdande silikonfogmassa för tätning och limning inom- och utomhus. Fäster mot glas, aluminium, målat trä, tegel, kakel mm. Har mycket bra UV-beständighet.

**Fogbredd:** 5-30 mm  
**Övermålningsbar:** Nej



## Seal Remover



En syrabaserad produkt som löser upp härdad och ohärdad silikon. Fungerar även, men begränsat, till SMP-baserade fogmassor.



## Sanitary Silicone



Antimögelbehandlad alkoxy silikon till rörelsefogar i våtutrymmen. Fäster mot de flesta byggmaterial utan primer. Passar både inom- och utomhus. Produkten har mycket bra UV-beständighet. Risk för gulning vid ljusare kulörer. Sanitary Silicone ska inte användas till akvarier och natursten.

**Fogbredd:** 5-30 mm  
**Övermålningsbar:** Nej



## Silicone Solid

Ättiks-baserad silikonfogmassa för tätning och fogning av rörelsefogar, inom- och utomhus t ex badrum, kök och andra platser med hög luftfuktighet. Är resistent mot åldrande, vatten, havsvatten, kolsyra, ozon, UV-strålning och normala rengöringsmedel.

**Fogbredd:** 5-25 mm  
**Övermålningsbar:** Nej

	Glaass Silicone	Sanitary Silicone	Solid Silicone	Silikon 300°C
Limning/tätning av områden där fogen behöver klara en hög temperatur, t ex ugnsluckor, spishällar mm.				●
Limning av akvarier	●			
Limning av silikon-tätlistor	●			
Toppförsigling av glas	●			
Tätning runt diskbänk	●		●	
Tätning runt diskbänk där ej synlig fog önskas	●			
Tätning av infästningar i våtrum		●		

## Användningsområden

● = Inomhusbruk