

PRODUKTBLAD

Casco® Cascol WoodFiller

Vattenbaserad lagningsmassa för trä.

PRODUKTBESKRIVNING

För fyllning och reparation av sprickor och hål i trä.
Kan slipas, målas och laseras.

ANVÄNDNING

För fyllning och lagning av sprickor och hål i trä.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- För inomhusbruk
- Kort torktid
- Bra fyllningsverkan
- Har slät finish
- Innehåller inget lösningsmedel
- Svag doft

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Polymer dispersion
Förpackning	40 ml tub på blisterkort
Hållbarhet	24 månader i oöppnad förpackning
Lagringsförhållanden	Får ej utsättas för temperaturer under 10°C eller över 30°C.
Utseende / Färg	Furu/Natur, Ek och Teak
Densitet	Ca. 1200 kg/m ³

TEKNISK INFORMATION

Servicetemperatur	+10°C - +25°C.
Härdningstid	Ca. 1 timme Applicera inte mer pasta än vad som ska användas inom 5 minuter.
Väntetid / Övermålning	Ca. 2 timmar

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Ytor ska vara rena och torra. En uppruggning av ytan med fint sandpapper påverkar vidhäftningen positivt. Fyll kvistar och sprickor med lite överskott pasta eftersom pastan krymper något under torkning. Djupa defekter ska fyllas på flera gånger, med torkning emellan.

Skikt upp till 3 mm kan normalt slipas efter 30 minuter till 1 timme (30 min vid 50 % relativ luftfuktighet). För tjockare lager är det lämpligt att fylla i flera lager.

Efter slipning och rengöring kan ytan målas, lackas och betsas som trä. Vid betsnings rekommenderas att göra ett förprov på en separat träbit.

Produkten har begränsad motståndskraft mot fukt.

UTRUSTNING

Vanlig handduk, målarkniv eller liknande verktyg

RENGÖRING AV VERKTYG

Vid arbete med lim måste renlighet iakttas. Arbeta därför alltid noggrant och systematiskt för att undvika onödigt spill.

Ta bort träpastan från huden med tvål och vatten innan pastan har torkat.

Verktyg avlägsnas med vatten om Casco® Cascol WoodFiller ännu ej torkat.

Härdat Casco® Cascol WoodFiller måste avlägsnas mekaniskt.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Töm ej produkten i avloppet.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® Cascol WoodFiller
November 2023, Version 04.01
020813020010000020

CascoCascolWoodFiller-sv-SECASCO-(11-2023)-4-1.pdf