

## PRODUKTBLAD

# Casco® Skollim

Universallim för porösa material.

### PRODUKTBESKRIVNING

För limning av t ex papp, papper, trä, textil med fler.  
Ger en transparent limfog.

### ANVÄNDNING

Lämplig för papper, trä, kartong mfl.

### EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Transparent fog när den torkat
- Luktfri
- Uppfyller EN 204 klass D2

### PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Dispersionslim av PVAC-typ
Förpackning	100 ml plast flaska
Hållbarhet	Minst två år i oöppnad förpackning
Lagringsförhållanden	Får inte utsättas för temperaturer under 0°C eller över +30°C.
Färg	Vit men blir kristallklar efter torkning
Densitet	Ca. 1080 kg/m <sup>3</sup>
Torrhalt (volym)	Ca. 49 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Inga

### TEKNISK INFORMATION

Service temperatur	+10°C upp till 70°C, vid värmeaktiverad limning kan högre temperaturer än 70°C användas under kort tid.
Härdningshastighet	Limlinjen är fuktbeständig och halvstyv. Uppfyller EN 204 klass D2.

### APPLICERINGSINFORMATION

Produkttemperatur	+15°C - +20°C
Öppentid	Ca. upp till 10 minuter.

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Foggränssnittet måste vara rent, torrt och fritt från oljor, lösa aggregat, slam, släppmedel, vattentätning och andra föroreningar.

### ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Ytorna som ska limmas ska vara torra, rena och dammfria.

Sprid lim på ena sidan. Sätt i press efter max. 10 minuter.

**Observera:** Vid limning av ek kan tanninet reagera med komponenter som finns i limmet och orsaka missfärgning.

För att undvika sådana problem ska alltid ett förprov med eken göras.

### APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Borste eller roller.

### RENGÖRING AV VERKTYG

Observera god renlighet när du arbetar med produkten.

Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten.

Appliceringsverktyg rengörs med vatten innan limmet har torkat.

Torkat lim löses upp med Casco® Limtvätt eller etanol.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE- 163 08 Spånga Sweden  
TEL: +46 8 621 89 00  
info@se.sika.com  
www.casco.se



### Produktblad

Casco® Skollim

September 2022, Version 02.01  
02051303000000047

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.casco.se](http://www.casco.se).