

PRODUKTBLAD

Casco® RX Aqua

För limning av papper, kartong och foton

PRODUKTBEKRIVNING

Casco® RX Aqua används för limning av papper, kartong och foton

ANVÄNDNING

Den har inbyggd spridare som fördelar på bästa sätt.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Skrynklar inte pappret
- Transparent och luktfritt
- Luktfri

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.

MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sika-miljoapp.se i din webbläsare.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Typ: Bas av vattenlöslig polymer. Lösningsmedel: Vatten
Förpackning	85 ml
Hållbarhet	24 månader i stängd förpackning
Lagringsförhållanden	Bör inte utsättas för temperaturer under +10 °C eller över +30 °C
Färg	Transparent
Densitet	~1340 kg/m ³
Torrhalt (volym)	~70 %
Konsistens	Lågviskös

APPLICERINGSINFORMATION

Produkttemperatur	Applikerings temperatur: +15 °C - +30 °C
Relativ luftfuktighet	>90 % bör undvikas
Härdningstid	Torktid: 5 – 30 minuter beroende på papperstyp

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

VIDARE INFORMATION

lakta god renlighet vid arbete med produkten.
Förvaras utom räckhåll för barn.
Töm inte i avloppet

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Ytorna ska vara rena, torra, fasta, fritt från oljor, lösa partiklar och dammfria.

BRUKSANVISNING

Applicera limmet tunt med inbyggda limspidaren och pressa sedan ihop de ytor som skall limmas.

Obs! Undvik limspill på foto och albumblad vid montering av fotografier, för att förhindra att sidorna klistras ihop. Orsaken till detta är att om limningen utsätts för hög relativ luftfuktighet kan limmet bli klabbigt och när klimatet blir torrare, kan sidorna klibba ihop.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör med tvål och vatten.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® RX Aqua
Mars 2023, Version 02.01
020513040000000008