

Casco[®] PaintFlex

PRESTANDEDEKLARATION

No. 37243623

1	PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:	37243623
2	AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:	EN 15651-1:2012 Fasadfogmassa för användning inom- och utomhus F EXT-INT CC
3	TILLVERKARE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	TILLVERKARENS REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:	System 3
6a	HARMONISERAD STANDARD:	EN 15651-1:2012
	Anmält/anmälda organ:	1213

Declaration of Performance

Casco[®] PaintFlex
37243623
2023.01, ver. 2
1213

7 ANGIVEN PRESTANDA


Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	Klass E	System 3	EN 15651-1:2012
Utsläpp av miljö- och hälsofarliga kemikalier	NPD	System 3	
Flytmotstånd	≤ 3 mm	System 3	
Volymförlust	≤ 25 %	System 3	
Hållfasthetsegenskaper vid bibehållen utsträckning efter vattenbelastning	NF vid 60 % elongation	System 3	
Hållfasthetsegenskaper för ickebärande fogmassor för användning i kalla klimat (-30°)	NF vid 60 % elongation	System 3	
Hållbarhet	Godkänd	System 3	

8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn : Daniel Jonsson
Funktion: VD
Spånga den 01 May 2023



.....

Namn : Marie Rönn
Funktion: Produktchef
Spånga den 01 May 2023



.....

Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

Declaration of Performance

Casco® PaintFlex
37243623
2023.01, ver. 2
1213



18

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 37243623

EN 15651-1:2012

Notified Body 1213

Fasadfogmassa för användning inom- och utomhus F EXT-INT CC

Brandklass	Klass E
Utsläpp av miljö- och hälsofarliga kemikalier	NPD
Flytmotstånd	≤ 3 mm
Volymförlust	≤ 25 %
Hållfasthetsegenskaper vid bibehållen utsträckning efter vattenbelastning	NF vid 60 % elongation
Hållfasthetsegenskaper för ickebärande fogmassor för användning i kalla klimat (-30°)	NF vid 60 % elongation
Hållbarhet	Godkänd

<http://dop.sika.com>

EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Declaration of Performance

Casco® PaintFlex
37243623
2023.01, ver. 2
1213

3/4

BUILDING TRUST



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 53 Spånga
Sverige
www.sika.se

Declaration of Performance
Casco® PaintFlex
37243623
2023.01 , ver. 2
1213

4/4

BUILDING TRUST

