

PRODUKTBLAD

Casco® WoodFiller

Lösningsmedelsbaserad lagningsmassa för trä

PRODUKTBESKRIVNING

Casco® WoodFiller är ett lösningsmedelsbaserad lagningsmassa för trä. För fyllning och lagning av sprickor och hål i trä.

ANVÄNDNING

På grund av sin utmärkta kvalitet används detta träspackel ofta på trägolv. Kan slipas, målas och laseras.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Användning inomhus
- Kort torktid
- Har god fyllningseffekt
- Har en slät yta

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.

MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

PRODUKTINFORMATION

| | |
|----------------------|--|
| Kemisk bas | Bas: Nitrocellulosa Lösningsmedel: Aceton, Etylacetat, Isopropylalkohol |
| Förpackning | 125 ml |
| Hållbarhet | 12 månader i oöppnad förpackning |
| Lagringsförhållanden | Bör inte utsättas för temperaturer under +10 °C eller över +30 °C |
| Densitet | ~900 kg/m ³ |
| Torrhalt (volym) | ~40 % |
| Konsistens | Pasta |

APPLICERINGSINFORMATION

| | |
|------------------------|---|
| Relativ luftfuktighet | Fukthalt: Trä ~12 % och luft ~65 % |
| Underlagets temperatur | Applikerings temperatur: +10 °C - +25 °C. Säkerställ god ventilation. |

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

VIDARE INFORMATION

När du arbetar med lim är det viktigt att hålla rent. Arbeta därför alltid försiktigt och systematiskt för att undvika onödigt spill.

Förvaras utom räckhåll för barn.

Töm inte ut i avloppet.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UTRUSTNING

En vanlig handduk, målarkniv eller liknande verktyg.

MONTERINGSTID

Appliceringstid: Applicera inte mer än vad som kan användas inom 5 minuter.

Dammfri efter 20–30 minuter.

Övermålningsbar efter ~10 timmar.

BRUKSANVISNING

Casco® WoodFiller innehåller lösningsmedel ha god ventilation.

Ytorna måste vara rena och torra. En uppruggning av ytan med fint sandpapper påverkar vidhäftningen positivt.

Fyll kvistar och sprickor med lite överskott eftersom produkten krymper under torkningen.

Djupa sprickor måste fyllas flera gånger med torkning emellan.

Skikt upp till 3 mm kan normalt slipas efter 30 minuter till 1 timme (30 minuter vid 50 % relativ fuktighet). För tjockare lager är det lämpligt att fylla på flera lager.

Efter slipning och rengöring kan ytan målas, lackeras och betsas som trä. Vid målning rekommenderas att man gör ett förhandstest på en separat träbit

Casco® WoodFiller har begränsad motståndskraft mot fukt.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15

Box 8061

SE- 163 08 Spånga Sweden

TEL: +46 8 621 89 00

info@se.sika.com

www.casco.se



Produktblad

Casco® WoodFiller

April 2023, Version 02.01

020813020010000021

RENGÖRING AV VERKTYG

Verktygen rengörs med vatten innan produkten torkas. Härdat träspackel måste avlägsnas mekaniskt.

På huden torkas ohärdad Casco® WoodFiller bort med en trasa, och tvättas sedan med tvål och vatten.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

CascoWoodFiller-sv-SECASCO-(04-2023)-2-1.pdf