

## PRODUKTBLAD

# Casco® MultiFill

Reparationsspackel för nästan alla material upp till 10 mm.

### PRODUKTBESKRIVNING

Vitt färdigblandad, akrylbaserad lagningsmassa för lagningar upp till 10 mm. Casco® MultiFill sjunker eller spricker inte och kan användas på de flesta material som trä, tegel, betong, metall, masonit och väggskivor. Ej för PVC eller aluminium.

### ANVÄNDNING

- För inomhus och utomhus (målad).
- Lagningar upp till 10 mm

### EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lätt att slipa
- Ingen krymp
- Inga sprickor
- Vit

### MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se [MiljöAppen](#). Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. Miljö-Appen kan också nås genom att skriva in [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se) i din webbläsare.

### PRODUKTINFORMATION

<b>Kemisk bas</b>	Vattenresistent filler baserad på Kalciumkarbonate och akrylcopolymer		
<b>Förpackning</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Förpackning</b>	<b>EAN-kod</b>
	562962	250ml	7612895467900
<b>Hållbarhet</b>	12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i öppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt.		
<b>Lagringsförhållanden</b>	Lagras svalt och torrt. Ej under +5 °C eller över +20 °C.		
<b>Utseende / Färg</b>	Vit pasta		
<b>Densitet</b>	Ca. 1,7 kg/l		

### APPLICERINGSINFORMATION

<b>Skikt tjocklek</b>	Upp till 10 mm/per arbetsomgång
<b>Omgivande lufttemperatur</b>	+10 °C till +25 °C, ej under +5 °C
<b>Härdningstid</b>	1 timme/ 2 mm (+23°C/ 50 % RF). Torktiden kan variera beroende på lager tjocklek, underlag, temperatur, luftfuktighet.
<b>Väntetid / Övermålning</b>	ca. 0,5-1 timme /mm lagertjocklek

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

- Produkten kan användas på de flesta byggmaterial för små reparationer (upp till 10 mm). OBS! Använd ej på PVC eller aluminium.
- Produkten kan övermålas eller användas som underlag för tapeter.

### BLANDNING

Ingen blandning, färdig att använda.

### APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Produkten avjämnas med en fuktig spackelspade.

### RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktyg och händer med varmt vatten efter användning.

### APPLICERING

- Avlägsna alla lösa partiklar.
- Underlaget ska vara rent, torrt och dammfritt.
- Tuben ska knådas väl innan användning.
- Produkten avjämnas med en fuktig spackelspade. Hål som är djupare än 1 cm ska fyllas i flera omgångar med tillräcklig torktid mellan skikten.
- Vid reparationer av hål och sprickor större än 1 cm kan Casco OneFill användas och sedan överspackas med MultiFill.
- Stäng tuben väl efter användning.
- Rengör verktyg och händer med varmt vatten efter användning.
- Vid utomhusapplicering måste MultiFill övermålas.
- OBS! Använd ej på PVC eller aluminium.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.casco.se](http://www.casco.se).

#### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE- 163 08 Spånga Sweden  
TEL: +46 8 621 89 00  
[info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)  
[www.casco.se](http://www.casco.se)



#### Produktblad

Casco® MultiFill

April 2023, Version 02.02  
02184030300000025