


PRODUCT DATA SHEET

CascoProff TapeFix

FÖR TEJPLIMNING AV TEXTILA MATTOR OCH PLATTOR.



PRODUKTBESKRIVNING

Vattenbaserat lim med tejp-effekt som gör det lätt att byta textilplattor eller textil med PVC-baksida. Kan användas på både absorberande och icke-absorberande underlag.

ANVÄNDNING

- Textil
- Textil med PVC-baksida
- Lämplig för golvvärme

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Fri från organiska lösningsmedel
- Färdigblandad
- Bra vidhäftning, och lång monterings tid

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#). Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggarvudeklaration, säkerhetsdatablad mm. Miljö-Appen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- EC1 Plus & M1 för låg emission

PRODUKTINFORMATION

| | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|----------------|----------------------|
| Kemisk bas | Sampolymer av akryldispersion | | | |
| Förpackning | Artikelnummer | Förpackning | EAN-kod | Antal per pal |
| | 539297 | 10 liter rektangulär hink | 7311980142196 | 40 st |
| Hållbarhet | 12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i öppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt. | | | |
| Lagringsförhållanden | Får inte utsättas för temperaturer under +5°C eller över +30°C. | | | |
| Färg | Vit | | | |
| Densitet | Ca. 1000 kg/m ³ | | | |
| Torrhalt (volym) | 48 % | | | |
| Viskositet | Ca. 625 mPa.s, Brookfield RVT, sp 4, 100, 20 rpm, 20°C | | | |
| Konsistens | Tixotrop | | | |

APPLICERINGSINFORMATION

| Utbyte | Material | Absorberande underlag | Ej absorberande underlag |
|--------|-------------|------------------------|--------------------------|
| | Homogen PVC | 5-10 m ² /l | 10-20 m ² /l |
| | Textil | 5-10 m ² /l | 10-20 m ² /l |

| | |
|-------------------------------|--|
| Underlagets temperatur | +18°C till +23°C, gäller både underlag och material. |
|-------------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| Underlagets fukthalt | Maximal fuktighet i betong 85 % RF, Mätt enligt RBK, se www.RBK.nu . Fuktkvot i spånskiva 8–12 %. |
|-----------------------------|--|

| | |
|------------------------|---|
| Appliceringstid | <ul style="list-style-type: none">▪ Väntetid ca 60 minuter▪ Monteringstid 60–180 minuter |
|------------------------|---|

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Krav på underlag Följ gällande AMAHus. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan produkten påförs. Kraven som anges i relevanta, giltiga, standarder, riktlinjer och specifikationer ska följas. Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, Mätt enligt RBK, se www.rbk.nu. Fuktkvot i spånskiva 8–12 %. Klimatet måste vara stabil i minst 96 timmar (4 dagar) för optimalt resultat.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Roller anpassad till mängden lim.

APPLICERING

På absorberande underlag

1. Sprid ut limmet med en roller som är anpassad för underlag och beläggning. Använd inte mer lim än nödvändigt.
2. Vänta i ca 60 minuter innan beläggningen läggs på. Limmet ska vara transparent. För att förlänga monterings tiden kan Casco primer VD Raedt Fix läggas på innan limmet påförs (primer ska torka innan limmet appliceras).
3. Montera ytmaterialet efter ca 60 minuter eller när det är torrt och stryk ut noga för att pressa ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Använd en vält för bästa resultat.
4. Kontrollera att hela beläggningen har full kontakt med limmet.

På icke-absorberande underlag

1. Sprid ut limmet med en roller som är anpassad för underlag och beläggning. Använd inte mer lim än nödvändigt.
2. Vänta i ca 60 minuter innan beläggningen läggs på. Limmet ska vara transparent.
3. Montera materialet efter ca 60 minuter eller när det är torrt och stryk ut noga för att pressa ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Använd en vält för bästa resultat.
4. Kontrollera att hela beläggningen har full kontakt med limmet.

Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller temperatur och RF.

Vissa baksidor på textilplattor är svaga och kan kräva att limmet tunnans ut med ca 5 % vatten för att byte av en platta ska kunna utföras utan att plattan går sönder.

Återinstallation

Golvbeläggningen avlägsnas från undergolvet och där efter applicera vid behov nytt lim innan du installerar det nya materialet. Om det finns rester från underlaget är det nödvändigt att rengöra golvet.

RENGÖRING AV VERKTYG

Se alltid till att använda lämpliga handskar och skyddsglasögon när du hanterar produkten. Arbeta försiktigt och systematiskt för att undvika onödigt spill. Tvätta med tvål och vatten vid hudkontakt. Vid ögonkontakt, skölj noggrant med vatten. Rengör appliceringsverktygen med vatten innan limet har torkat. Torkat lim löses i etanol.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av CASCOFE-

PRODUCT DATA SHEET

CascoProff TapeFix
April 2023, Version 03.02
020512030110000002

produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.CASCOFE.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se

PRODUCT DATA SHEET

CascoProff TapeFix
April 2023, Version 03.02
020512030110000002

