



A SIKA BRAND

PRODUKTBLAD

Casco[®] Building Acrylic

Akrylbaserad fogmassa för inomhusbruk



PRODUKTBESKRIVNING

Akrylfogmassa för tätning av sprickor i t.ex. dörrar, byggnadselement, betongvägg, snickerier med fler. Fäster mot de flesta ytor såsom betong, puts, tegel, murverk, trä och målade ytor. Endast för inomhusbruk. Fungerar även som akustikfogmassa.

ANVÄNDNING

Casco[®] Building Acrylic Akrylfogmassa för tätning av sprickor i t.ex dörrar, byggnadselement, betongvägg, snickerier mm.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Tätning och fog inomhus
- Övermålningsbar efter ca 1 timma
- Lättarbetad

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

EN 15651-1; 2012, F INT

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Acryldispersion
Förpackning	300 ml
Färg	Vit, Brun, Grå, Svart, Beige.
Hållbarhet	24 månader från tillverkningsdatum
Lagringsförhållanden	Svalt, mörkt i temperaturer mellan +5 °C till +25 °C. Får inte frysa.
Densitet	Ca 1600 Kg/ m ³ (ISO 1183-1)
Viskositet	Tixotrop
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Inga
Torrhalt	Ca 85 %

TEKNISK INFORMATION

Rörelseupptagningsförmåga	± 12,5% (ISO 9047)
Service temperatur	-30 °C - +70 °C
Fogutformning	Fogbredd: 5-30 mm

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Användning

Casco® Building Acrylic har god vidhäftning mot de flesta vanligt förekommande byggmaterial. Casco® Building Acrylic är lämpligt för fogning och tätning inomhus.

Underlagspreparering

Ytan skall vara hel, ren och fri från dam olja, fett eller andra skiljemedel. Starkt sugande underlag kan primas med Casco Primer 21 utspädd med vatten 1:2. Låt primern torka helt innan fogning. Trä som behandlats med impregneringsmedel skall torka minst 2 veckor.

Applicering

Efter korrekt preparering montera Casco® Building Acrylic med lämplig fogpistol. Skär av munstycket i samma bredd som fogen. Fogmassan skall tryckas mot kanterna.

Glättning

Omedelbart efter appliceringen pressas massan i kontakt med sidorna så att vätningen mot ytorna blir fullständig och släta ut med en fuktad fogpinne, spackel eller styv pensel.

Begränsningar

Casco® Building Acrylic rekommenderas inte till glas och metall och bör inte användas tillsammans med asfalt och bitumen.

Kan inte användas i pooler, eller i kontakt med vatten.

VIDARE INFORMATION

Övermålning

Övermålningsbar efter Efter 1 timme vid 3-5 mm smala sprickor och efter ca 1 vecka vid bredare fogar.. För bästa resultat gör förtest.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® Building Acrylic
Juni 2020, Version 02.01
02051404000000061

Rengöring

Rengör hud med tvål och vatten. Verktyg rengörs enligt följande. Ohärdad produkt – med vatten. Härdad produkt – mekaniskt.

Underhåll

Om fogytan är skadad men vidhäftningen bra, skär bort den skadade ytan och foga på nytt.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.