

Casco® FloorSeal Golvfog+

PRESTANDEDEKLARATION

No. 29079597

1	PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:	29079597
2	AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:	EN 15651-1:2012 F EXT-INT CC Fasadfogmassa för användning inom- och utomhus
3	TILLVERKARE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	TILLVERKARENS REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:	System 3 System 4 för brandklass
6a	HARMONISERAD STANDARD:	EN 15651-1:2012
	Anmält/anmälda organ:	1213

Declaration of Performance

Casco® FloorSeal Golvfog+

29079597

2024.03 , ver. 1

1001

7 **ANGIVEN PRESTANDA**


Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	Klass E	System 4	EN 15651-1:2012
Utsläpp av miljö- och hälsofarliga kemikalier	NPD	System 3	
Vatten- och lufttät			
Flytmotstånd	≤ 3 mm	System 3	
Volymförlust	≤ 10%	System 3	
Hållfasthetsegenskaper vid bibehållen utsträckning efter vattenbelastning	NF vid 60% elongation	System 3	
Hållfasthetsegenskaper för ickebärande fogmassor för användning i kalla klimat (-30°)	NF vid 60% elongation	System 3	
Hållbarhet	Godkänd	System 3	

8 **LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION**

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn : Daniel Jonsson
Funktion: VD
Spånga den 20 March 2024


.....

Namn : Marie Rönn
Funktion: Produktchef
Spånga den 20 March 2024


.....

Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Produkt namn	Harmoniserad teknisk specifikation	DoP Nummer
Casco® FloorSeal Golvfog+	EN 15651-3:2012	40913950
Casco® FloorSeal Golvfog+	EN 15651-4:2012	13284131

Declaration of Performance
Casco® FloorSeal Golvfog+
29079597
2024.03 , ver. 1
1001



14

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 29079597

EN 15651-1:2012

Notified Body 1213

F EXT-INT CC Fasadfogmassa för användning inom- och utomhus

Brandklass	Klass E
Vatten- och lufttät	
Flytmotstånd	≤ 3 mm
Volymförlust	$\leq 10\%$
Hållfasthetsegenskaper vid bibehållen utsträckning efter vattenbelastning	NF vid 60% elongation
Hållfasthetsegenskaper för ickebärande fogmassor för användning i kalla klimat (-30°)	NF vid 60% elongation
Hållbarhet	Godkänd

<http://dop.sika.com>

EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Declaration of Performance

Casco®FloorSeal Golvfog+

29079597

2024.03 , ver. 1

1001

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 53 Spånga
Sverige
www.sika.se

Declaration of Performance
Casco®FloorSeal Golvfog+
29079597
2024.03 , ver. 1
1001

