

PRODUKTBLAD

Casco® Basic

Vägglim för Glasfiberväv och vinyltapeter i torra utrymmen.

PRODUKTBESKRIVNING

Vägglim för glasfiberväv och vinyltapeter i torra utrymmen. För täta fiberdukar typ microlit använd Casco Premium eller Casco Aqua. Endast torra utrymmen.

ANVÄNDNING

- Glasfiberväv
- Vinyltapeter med pappersbaksida

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lättapplicerat med roller
- Lång monterings tid

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Polyvinylacetat dispersion.
Förpackning	5 liter hink
Färg	Vit
Hållbarhet	12 månader i oöppnad förpackning.
Lagringsförhållanden	Lagras svalt och torrt. Ej under 0 °C eller över +30 °C.
Densitet	Ca 1040 kg/m ³
Konsistens	Tixotropisk

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	Ca 4 m ² /liter
Produkttemperatur	Arbetstemperatur: ej under +18 °C gäller både lim och underlag. RF i luften 30-70%. Blanda limmet före användning.
Öppentid	0 – 30 min. Beroende på temperatur, luftfuktighet, mängd lim och absorption av underlaget.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Beroende på underlag, följ nedanstående anvisningar. Följ även tapetmaterialtillverkarens anvisningar.

För tapetsering på:

- Betong, Lättbetong m.m: Behöver bredspacklas före tapetsering. Se spackling.
- Ytsvaga och starkt sugande underlag förlimmas med en blandning av 1 del lim och 2 delar vatten.
- Casco® Basic kan appliceras direkt på tapet eller underlag.
- Förlimning bör ske dagen före tapetsering. Var noga med att rätt blandning följs. Följ tapetmaterialtillverkarens anvisningar.
- Gipsskivor, spånskivor: Behöver inte bredspacklas. Sätt remsor i skarvar och spackla ut ojämnheter.
- Målade underlag; tvättas med 5 %-ig ammoniaklösning/målar tvätt och därefter sköljes ytan. Låt torka.

Rivning av tapet

Vinyltapeter med pappers eller glasfiber baksida ska avlägsnas med en klyvning av tapeten helt från underlaget. Övriga tapeter kan avlägsnas med Casco Remover. Applicera Casco Remover med en roller eller svamp, låt verka i ca 30 minuter. Skrapa sedan ner tapeten med en skrapa.

Spackling

- Avlägsna all löst från underlaget.
- Se till att underlaget är rent och torr.
- Vid spackling på tapeter med kant över kant skrapa bort överkanten.
- Laga och och spackla över skador och ojämnheter.
- Slipa efter torkning. Torka av dammet med en trasa.
- Stora skador eller hål lagas med pulverbaserat spackel.
- Vid bredspacklade underlag kan man förlimma med lim och vattenblandning 1:1 dagen innan.

Bredspackling, lagning av mindre skador och hål: CascoSpack Universal eller WallFiller.

Små hål: MultiFill (max 10mm), CascoSpack Universal (max 5mm) eller CascoSpack S (max 2 mm)

Stora hål : OneFill Premium (max 50 mm)

Stora skador ojämnheter och hål:

HusFix eller HusFix Rapid

Skarvar i gipsskivor m.m:

GipsplateFiller, MultiFill eller CascoSpack Universal

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® Basic

Juni 2020, Version 01.01
020513030000000033

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Tapetsering

- Rulla upp limmet på väggen eller på baksidan av tapeten.
- Vid uppsättning av väv alltid på vägg.
- Följ tapetmaterialtillverkarens anvisning.
- Se till att åtgången blir jämnt fördelat på underlaget.
- Gnid ut alla blåsor på tapeten eller väven.
- Rengör limrester med en fuktig svamp/trasa omedelbart.
- Verktyg roller eller pensel.

RENGÖRING AV VERKTYG

Iaktta god arbetshygien. Vid hudkontakt tvättas limmet bort med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan limmet torkat. Torkat lim löses med Tröd. För ytterligare information, se Säkerhetsdatablad.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.