

PRODUKTBLAD

VD Super

Färdigblandad primer till Casco Floor Expert avjämningsmassor
Till ej absorberande underlag



PRODUKTBESKRIVNING

Färdigblandad primer till Casco Floor Expert avjämningsmassor och ej absorberande underlag. Lösningsmedelsfri. Specialakrylat primer till keramiska plattor, golvmassor, terrazzo och metall.
Endast inomhus

ANVÄNDNING

- Primer på ej absorberande underlag
- Endast inomhus

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lösningsmedelsfri
- Vattenburet system
- Färdigblandad
- Låg åtgång
- Snabbtorkande
- Lättapplicerad med roller eller pensel
- Lämplig på underlag med golvvärme

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Special-akryldispersion med tillsatser
Förpackning	5L
Färg	Blå
Hållbarhet	Minst 12 månader i oöppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska omedelbart förseglas och användas så snart som möjligt.
Lagringsförhållanden	Ej under +5 °C
Densitet	1,38 kg/liter
Konsistens	Tixotropisk
Torrhalt (volym)	Ca 63 %
Blandningsförhållande	Färdigblandad
Förbrukning	Ca 100 g/m ² (ca 10 m ² /kg)
Åtgångstabell	Ca. 100 g/m ² (ca 10 m ² /kg)
Omgivande lufttemperatur	Ej under +15 °C
Underlagets fukthalt	< 95 % RF
Väntetid / Övermålning	Ca. 0,5–3,0 timmar

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

Använd handskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med lim i ögonen, skölj omedelbart med vatten. Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden.

För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

REKOMMENDERAD ARBETSMETOD

VD Super ska omröras innan användning.

Applicera VD Super jämnt på det torra underlaget med ett lämpligt verktyg, t.ex. korthårig roller eller borste. Se till att det inte bildas pölar. CASCO FLOOR EXPERT avjämningsmassor kan appliceras efter en torktid på ca 0,5-3 timmar. Se produktdatabladet för lämpliga avjämningsmassor.

Gammal vinyl, linoleum och gummibeläggningar (upp till 2,5 mm tjocka). Minsta skiktjocklek för avjämningsmassan är 3,0 mm. Gamla beläggningar med mjuk baksida är inte lämpliga som underlag för avjämnning.

För beläggningar > 2,5 mm, vänligen kontakta teknisk service. Om belastningen förväntas bli hög (sjukhusgolv och liknande) är rekommendationen att primning och avjämnning inte görs på gammal beläggning.

På övriga golvytor med gammal mjuk beläggning är det inte lämpligt med primning och avjämnning om par-kett ska installeras.

Skall ej användas på underlag av polyuretan. Vänligen kontakta teknisk service för ytterligare information.

UNDERLAGETS KVALITÉ

- Följ gällande AMAHus.
- Tillräcklig hållfasthet, bärighet, dimensionsstabilitet och permanent torrhet.
- Fri från beläggningar som försämrar vidhäftningen, som damm, smuts, olja, fett, vaxrengöringsmedel och lösa partiklar.
- Avlägsna alla substanser som kan försämma vidhäftningen genom rengöring eller avfettning.
- Skikt av vattenlösligt lim, ska avlägsnas helt.

- Gammalt vattenbeständigt lim ska avlägsnas.
- Gamla beläggningar ska sitta fast ordentligt mot underlaget. Beläggningar som inte sitter fast ordentligt ska avlägsnas.
- Alla icke-absorberande ytskikt ska rengöras och slipas noggrant.
- Utrymmen som är byggda över källare ska fukt-tätas i enlighet med standardföreskrifter och branschregler.
- De krav som anges i gällande standarder, riktlinjer och specifikationer ska uppfyllas.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

VD Super är lämpligt för:

- Gamla underlag som keramikplattor, natursten och terrazzo.
- Slipad gjutasfalt eller valsad asfaltbetong.
- Gamla täta/belagda ytor.
- Gamla släta och täta betongunderlag.
- Gamla underlag med vattenbeständiga limrester.
- Stål och andra metallmaterial.
- Helt vidhäftade, noggrant rengjorda och slipade fjädrande golv (ej polyuretanbelagda golv).

Korrosiv metall ska korrosionsskyddas.

BLANDNING

Färdigblandad. Skall röras om innan användning.

MONTERINGSTID

Efter torkning inom 3 dygn.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktygen omedelbart med vatten. Torkad primer tas bort mekaniskt.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

VD Super

Februari 2021, Version 01.01
020815120110000003

VDSuper-sv-SECASCO-(02-2021)-1-1.pdf