

PRODUKTBLAD

CascoSpack Universal

Färdigblandat väggspackel som ger en extremt fin yta och med hög fyll för-
måga. Även rollbar.



PRODUKTBESKRIVNING

Färdigblandat väggspackel som ger en extremt fin yta och med hög fyll förmåga. Lättappliserat med låg krymp. För bredspackling och mindre lagningar på betong, lättbetong, gipsskivor och trä m.m. Mycket bra tillsammans med fogremsor. Kan appliceras med roller. Kan målas och som underlag för tapeter, glas, fiber och paneler. För torra utrymmen.

ANVÄNDNING

- Bredspackling
- Rollbart efter blandning 1-2 min
- Lagningar upp till 4 mm
- Montering av fogremsor
- Som underlag vid tapetsering, målning, glasfiber mm
- Torra utrymmen

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lättappliserat
- Ger en fin slät yta
- Lättslipat
- Kort torktid
- För lagningar och bredspackling

GODKÄNNANDEN / STANDARDS

Uppfyller CE-märkning enligt EN 15824 och EN 13963.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Pastös filler baserad på kalciumcarbonat
Förpackning	10, 5 liter och 250 ml
Utseende / Färg	Ljusgrå
Hållbarhet	12 månader i oöppnad förpackning
Lagringsförhållanden	Svalt, torrt och frostfritt
Densitet	Ca 1,35 kg/l

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	1 liter/m ² /mm
Skiktjocklek	Upp till 4 mm/skiktjocklek
Underlagets temperatur	Ej under +5° C
Torktid	1–2 timmar, beroende på temperatur, luftfuktighet och skiktjocklek

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

- CascoSpack Universal kan användas på underlag av gipsskivor, trä, betong, lättbetong spånskivor m.m. för lagningar (4 mm) och bredspackling.
- Skador och hål djupare än 4 mm behöver spacklas i flera omgångar med tillräcklig torktid mellan skikten.
- Rollbart efter blandning med mixer i 1-2 minuter. Tillsätt inget vatten!
- Vid spackling på glasfiberväv behövs 2 skikt.
- CascoSpack Universal kan tapetseras och övermålas.

Bredspackling

Före spackling se till att underlaget är rent, torrt och fritt från lösa partiklar. Använd stålspackel med en vinkel av ca 30° mot underlaget. Pressa inte för hårt och applicera spacklet med stora svepande rörelser. Efter varje skikt så så slipa av ytan med ett fint sandpapper när spacklet har torkat. Torka bort slipdammet innan applicering av nästa lager av spackel eller tapeter, färg m.m.

Vid tapetsering förstryk väggen med utblandat tapetlim (blandningsförhållande finns på tapetlims förpackningen) för att försäkra sig om god vidhäftning och minska risken för blåsor.

CascoSpack Universal är till för inomhusbruk i torra utrymmen.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

REGULATION (EC) NO 1907/2006 - REACH

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

CascoSpack Universal
Maj 2020, Version 02.01
021840103000000023