

PRODUKTBLAD

Casco® Floor Expert ZZ

Vit, mycket snabbhärdande spackel och lagningsmassa. Primerfri.



PRODUKTBESKRIVNING

Vit, mycket snabbhärdande spackel och lagningsmassa. För extremt snabba lagningar på de flesta underlag. Primerfri. Endast inomhus.

ANVÄNDNING

- Snabb reparationsspackel för de flesta underlag
- För golv och vägg
- Till alla typer av golvvärme
- Endast för inomhusbruk

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Mycket snabbhärdande
- Väldigt finkornig
- Primerfri
- Väldigt flexibel
- Vit

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Cementbaserad
Förpackning	4,5 kg PE-säck
Hållbarhet	18 månader i oöppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska förslutas omedelbart och förbrukas så snart som möjligt.
Lagringsförhållanden	Lagra Casco® Floor Expert ZZ svalt och torrt.

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	Ca. 1,1 kg/m ² /mm
Skikt tjocklek	0,1 - 5 mm
Underlagets temperatur	Både underlag och spackel: Inte under +5 °C, bästa förutsättningen mellan +15 °C - +20°C
Brukstid	Ca 5 minuter
Väntetid / Övermålning	Slipbar: Ca. 30 minuter. Belägningsbar: Ca. 30 minuter.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

BLANDNING

4,5 kg av Casco® Floor Expert ZZ / 1,4 liter rent kallt vatten

MONTERINGSTID

Casco® Floor Expert ZZ är lämplig för lagningar, hålfyllande, spackling av hela ytor

- För snabb spackling av hela undergolv, lagning av trappor och små lagningar.
- För att jämna ut nivåskillnader mellan golvmattans uppvik mot vägg.
- Som reparationsbruk vid ifyllning av hål och ojämnheter.
- Kan användas under textila, keramiska och elastiska golvbeläggningar.
- Endast för inomhusbruk.
- Spacklet ska beläggas.

PRIMING

Vid priming av underlaget används lämplig Casco Floor Expert primer. För vidare information, se primerns datablad.

REKOMMENDERAD ARBETSMETOD

- Använd en ren hink.
- Häll Casco® Floor Expert ZZ i kallt, rent vatten och rör till en homogen blandning. Mixer rekommenderas, 600 v/min i 2-3 minuter.
- Sprid ut, jämna av och forma spacklet med en spackelspade.
- Skydda härdande Casco® Floor Expert ZZ från höga temperaturer, direkt solljus och drag.
- Rengör verktygen med vatten innan härdningen påbörjats.

UNDERLAGETS KVALITÉ

Casco® Floor Expert ZZ lämpar sig på underlag som:

- Betong
- Lättbetong
- Cement- och snabbcimentundergolv
- Gamla underlag som keramiska plattor, natursten och terrazzo
- Golvspånskivor
- Gipsskivor

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® Floor Expert ZZ
April 2020, Version 02.01
020815030110000011