

PRODUKTBLAD

Casco® Gipsplate filler

Lättvikt spackel för lagning av skador och spackling på de flesta material.

PRODUKTBESKRIVNING

Lättvikt spackel för lagning av hål, skarvar och
helspackling på de flesta material. Gips, stukatur, be-
tong byggsivor. gipsskivor och tidigare spacklade
ytor. Används både på vägg och tak i torra utrymmen

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Väldigt liten krymp
- Kan övermålas efter ca 10 min vid 20°C och 50% RF
- Lättvikts teknologi

ANVÄNDNING

Lagning av hål och skador på

- stukatur
- gips
- betong
- spacklade ytor
- trä
- Skivmaterial

OBS! Endast inomhus i torra utrymmen

PRODUKTINFORMATION

Förpackning	310 ml patron
Utseende / Färg	Vit
Hållbarhet	12 månader i oöppnad förpackning
Lagringsförhållanden	Lagras bäst under 25°C. Produkten tål nedfrysning men rumstemperatur vid användning,
Densitet	0,57 kg/dm ³
Skiktjocklek	Skiktjocklek < 10 mm.
Omgivande lufttemperatur	Arbetstemperatur över +5°C, bäst mellan +10°C to +20°C.
Underlagets temperatur	Underlaget ej under +5°C, bäst mellan +10°C to +20°C.
Torktid	Slipbar efter ca 2 timmar vid 23°C och 50% RF.
Väntetid / Övermålning	Övermålningsbar efter ca 10 min vid +20°C och 50% RF.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

MONTERINGSTID

Underlaget ska vara fast, torr och rengjord. Avlägsna löst sittande skikt mekaniskt
Appliceras med en fogpistol eller spackelspade.
Kan övermålas med vattenburna färger.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktyg direkt efter användning i varmt vatten.
Torkad produkt kan avlägsnas mekaniskt.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® Gipsplate filler
September 2020, Version 01.01
021840303000000020