


PRODUKTBLAD

VD Fix

Färdigblandad lösningsmedelsfri dispersionsprimer för absorberande underlag



PRODUKTBESKRIVNING

Färdigblandad lösningsmedelsfri dispersionsprimer för absorberande underlag. Som primer till Casco Floor Expert golvavjämningssmassor. Reducerar absorbering till underlaget och förbättrar vidhäftningen av golvavjämningen.
Endast inomhus.

ANVÄNDNING

- Primer för absorberande underlag
- Endast inomhus
- Till Casco Floor Expert golvavjämning
- Förbehandling innan applicering av CFE Moisture Block

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lösningsmedelsfri
- Färdigblandad
- Golv och vägg
- Förbättrar vidhäftningen
- Snabb torktid
- Lättapplicerad
- Lämplig för golvvärme
- Nästan luktfri

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).
Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Lösningsmedelsfri dispersion
Förpackning	1,0 och 5,0 L
Färg	Lila
Hållbarhet	Minst 1 år i oöppnad förpackning.
Lagringsförhållanden	Lagra VD Fix svalt och torrt. Frostfritt. Lagrings temperatur: Ej under +5 °C eller över +30 °C
Densitet	1,0 kg/liter
Torrhalt (vikt)	Ca. 22 % och pH ca 8,0
Förbrukning	Ca. 125 g/m ² (ca. 7m ² /L) beroende av underlaget absorptionsförmåga.
Underlagets fukthalt	Max 95 % RF mätt enligt RBK. Se rbk.nu

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

UNDERLAGETS KVALITÉ

Draghållfasthet på minst 0,5 MPa.

REKOMMENDERAD ARBETSMETOD

VD Fix ska omröras innan användning. Applicera primern jämnt på det torra underlaget med ett lämpligt verktyg, t.ex. roller eller borste. Se till att det inte bildas pölar. CASCO FLOOR EXPERT avjämningsmassor kan appliceras efter en torktid på ca 10 minuter – 1 timme.

Se produktdatabladet för lämpliga avjämningsmassor.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Tillräcklig hållfasthet, bärighet, dimensionsstabilitet och permanent torrhet. Fri från beläggningar som för-sämrar vidhäftningen, som damm, smuts, olja, fett, vaxrengöringsmedel och lösa partiklar. Skikt av vatten-lösligt lim, t.ex. sulfitlim, ska avlägsnas helt. Gammalt vattenbeständigt lim ska avlägsnas mekaniskt så nog-grant som möjligt. Lokaler som inte är byggda över källare ska fukttätas i enlighet med standardföreskrif-ter. De krav som anges i relevanta, gällande standar-der, riktlinjer och specifikationer ska uppfyllas.

BLANDNING

Färdigblandad. Appliceras utspädd.

RENGÖRING AV VERKTYG

Med vatten innan primern torkat.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan pro-dukstens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt be-skrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascopro-dukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lag-ras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i ma-terial, underlag och den aktuella platsen variera på så-dant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet el-ler lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt be-träffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras un-der förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings-och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan er-hållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

VD Fix

Januari 2021, Version 01.01
020815120110000002

VDFix-sv-SECASCO-(01-2021)-1-1.pd