

Casco Building Acrylic White

PRESTANDADECLARATION

No. 313120611

1	PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:	313120611
2	AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:	EN 15651-1: 2012-12 Sealant for external and internal, non-structural use in facade joints. type F ext-int (F12,5 P)
3	TILLVERKARE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	TILLVERKARENS REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:	System 3
6a	HARMONISERAD STANDARD:	EN 15651-1: 2012-12
	Anmält/anmälda organ:	0074

Declaration of Performance

Casco Building Acrylic White

313120611

2023.12 , ver. 1

1223

7 ANGIVEN PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass (EN 13501)	Klass E	System 3	EN 15651-1: 2012-12
Utsläpp av miljö- och hälsofarliga kemikalier	NPD	System 3	
Flytmotstånd (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	System 3	
Volymförlust (EN ISO 10563)	≤ 25 %	System 3	
Hållfasthetsegenskapervid bibehållen utsträckning (EN ISO 10591)	≥ 100 %	System 3	
Hållbarhet (EN ISO 8339, EN ISO 9046, EN ISO 10591)	NF	System 3	


8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn : Daniel Jonsson
Funktion: VD
Spånga den 05 December 2023

Namn : Marie Rönn
Funktion: Produktchef
Spånga den 05 December 2023



Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

Declaration of Performance

Casco Building Acrylic White
313120611
2023.12 , ver. 1
1223



14

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 31312061

EN 15651-1: 2012-12

Notified Body 1213

Sealant for
external and internal. non-structural use in facade joints.
type F ext-int (F12,5 P)

Brandklass (EN 13501)	Klass E
Flytmotstånd (EN ISO 7390)	≤ 3 mm
Volymförlust (EN ISO 10563)	≤ 25 %
Hållfasthetsegenskapervid bibehållen utsträckning (EN ISO 10591)	≥ 100 %

<http://dop.sika.com>

EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Declaration of Performance

Casco Building Acrylic White

313120611

2023.12 , ver. 1

1223

3/4

BUILDING TRUST



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 08 Spånga
Sweden
www.sika.se

Declaration of Performance
Casco Building Acrylic White
313120611
2023.12 , ver. 1
1223

4/4

BUILDING TRUST

